



## SNÍMAČE TLAKOVÉ DIFERENCE PRE-28

Série PRE-28

PREM0030.000

Snímač tlakové difference 0..30mBar 4-20mA  
2xM20x1,5 DIN-A

- Výstup 4-20mA, 0-10V
- Teplota -25 až 120 °C
- Tlak 0 až 25 bar
- Přesnost 0,25% z rozsahu



### POPIS PRODUKTU

[certifikáty ke stažení](#)

### SPECIFIKACE

<b>Elektrické připojení</b>	DIN EN 175301-803-A
<b>Materiál kontaktní části</b>	Nerez ocel 316L
<b>Materiál těla</b>	Nerez ocel 304
<b>Napájecí napětí DC max.</b>	36 V DC
<b>Napájecí napětí DC min.</b>	8 V DC
<b>Odchylka</b>	0,25 %
<b>Procesní připojení</b>	M20x1,5
<b>Static pressure</b>	40 bar
<b>Teplota média max.</b>	120 °C
<b>Teplota média min.</b>	-25 °C
<b>Teplota okolí do</b>	80 °C
<b>Teplota okolí od</b>	-25 °C
<b>Tlakový rozsah max.</b>	0,03 bar
<b>Tlakový rozsah min.</b>	0 bar
<b>Třída krytí</b>	IP65

---

**Typ signálu**

4-20 mA

---