



TERMOMETRY A50

Série A50

A50-12012891

Termometr Ø63 SS 0-120°C 40x9mm G1/2B TW



- Bimetal
- Teplota -30°C až 200°C
- Ø63, Ø80, Ø100, Ø160 mm
- Připojení G1/2




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Insertion length	40 mm
Materiál kontaktní části	Slitina mědi
Materiál těla	Nerez ocel
Plug diameter	9 mm
Pozice připojení	Zadní
Procesní připojení	G1/2
Provozní teplota max.	120 °C
Provozní teplota min.	0 °C
Průměr	63 mm


Dimensions in mm



In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com

NS	Dimensions in mm						Weight in kg
	h ₁	Ø d	Ø D	G	L ₁	Ø D	
63	24	11.5 ^{h)}	63	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.08
80	27	11.5 ^{h)}	80	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.10
100	30	11.5 ^{h)}	100	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.13
160	32	11.5 ^{h)}	160	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.28

^{h)} Ø d + 11 for L₁ = 100 threaded length



In addition, see the 3D data on the product details page at www.wika.com

NS	Dimensions in mm						Weight in kg
	h ₁	Ø d	Ø D	G	L ₁	Ø D	
63	20	11.5 ^{h)}	63	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.09
80	22	11.5 ^{h)}	80	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.12
100	24	11.5 ^{h)}	100	G 1/2 B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.17

^{h)} Ø d + 11 for L₁ = 100 threaded length

