



## ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM - HYGIENICKÁ FIP

Série FIP

28220-7105

Oběhové hygienické čerpadlo

- Průtok až 520 l/min
- Tlak až 5 Bar
- Viskozita až 10 000 cSt
- Teplota 0 až 120 °C
- Max. velikost částic 18 mm



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

<b>Hmotnost</b>	2,6 kg
<b>Impeller layout</b>	K
<b>Materiál hřídele</b>	SS 316
<b>Materiál krytu</b>	SS 316
<b>Materiál motorové příruby</b>	Epoxidovaná litina
<b>Materiál oběžného kola</b>	Neopren 3A
<b>Materiál O-kroužku</b>	Nitril
<b>Materiál těla</b>	SS 316
<b>Materiál těsnění hřídele</b>	Uhlík / keramika
<b>Max. dovolený tlak</b>	2 bar
<b>Max. velikost částic</b>	8 mm
<b>Obvykle na skladě</b>	Ano
<b>Otáčky Max.</b>	2500 rpm
<b>Procesní připojení</b>	SMS 25 mm
<b>Průtok max.</b>	34 l/min
<b>Starting torque</b>	2,07 Nm
<b>Suction height dry</b>	5 m
<b>Teplota média max.</b>	80 °C

<b>Teplota média min.</b>	4 °C
<b>Typ motorové příruby</b>	IEC 80 B14
<b>Typ těsnění</b>	Mechanické těsnění
<b>Velikost čerpadla</b>	040
<b>Viskozita Max.</b>	10000 cP

