



## SIRCOVER I - 0 - II

125 A až 3200 A

41AC3013

SIRCOVER 3x 125 A (I - 0 - II)

- Přepínače AC sítí s manuálním ovládáním
- Přepínání a odpojení dvou zátěží nebo zdrojů
- Jednoduché připojení
- Stabilní polohy
- Spínání během zatížení



### POPIS PRODUKTU

SIRCOVER jsou 3 nebo 4 pólové manuální přepínače, které umožňují bezpečné přepnutí během zatížení. Lze je využít k přepínání dvou zátěží nebo dvou zdrojů nízkého napětí a k jejich bezpečnému odpojení. Verze I – 0 – II znamená přepínání přes polohu 0. V případě této verze tedy dojde ke krátkému výpadku během přepnutí. Tyto tři stabilní polohy, nezávislé na kolísání napětí nebo vibracích chrání vaši síť před výpadkem.

Shoda s normami:

- IEC 60947-6,-1
- IEC 60947-3
- GB/T 14048-11

### SPECIFIKACE

<b>Jmenovité izolační napětí</b>	800 V
<b>Jmenovitý proud</b>	125 A
<b>Maximální průřez připojeného kabelu</b>	50 mm <sup>2</sup>
<b>Minimální průřez připojeného kabelu</b>	35 mm <sup>2</sup>
<b>Počet pólů</b>	3
<b>Životnost (počet přepnutí)</b>	10000

**SIRCOVER**


Medium Voltage Switching Equipment  
from 125 to 3200 A

**Dimensions**

SIRCOVER 125 to 1600 A / B3 to B7

Direct front operation

External front operation




1. 50 mm front to internal location, 125 to 1600 A  
2. 50 mm front to internal location, 125 to 1600 A

1. 50 mm front to internal location, 125 to 1600 A  
2. 50 mm front to internal location, 125 to 1600 A

Rating (kV / Frame size)	Overall dimensions			Switch width			Switch mounting			Dimensions						
	A	B	C	W	H	D	W	H	D	A	F	F <sub>1</sub>	M	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	
125-160	207	217	232	448	215	142	24	148	172	148	148	152	24	148	172	148
200-250	207	217	232	448	215	142	24	148	172	148	148	152	24	148	172	148
300-360	207	217	232	448	215	142	24	148	172	148	148	152	24	148	172	148
400-500	207	217	232	448	215	142	24	148	172	148	148	152	24	148	172	148
630-800	207	217	232	448	215	142	24	148	172	148	148	152	24	148	172	148
1000-1250	207	217	232	448	215	142	24	148	172	148	148	152	24	148	172	148
1600-2000	207	217	232	448	215	142	24	148	172	148	148	152	24	148	172	148
2500-3200	207	217	232	448	215	142	24	148	172	148	148	152	24	148	172	148

SIRCOVER 2000 to 3200 A / B8

Direct front operation



Rating (kV / Frame size)	Overall dimensions			Switch width			Switch mounting		
	A	B	C	W	H	D	W	H	D
2000-2500	207	217	232	448	215	142	24	148	172
3200-4000	207	217	232	448	215	142	24	148	172

**SIRCOVER**


Medium Voltage Switching Equipment  
from 125 to 3200 A

**Dimensions**

SIRCOVER 125 to 1600 A / B3 to B7

Direct front operation

External front operation




1. 50 mm front to internal location, 125 to 1600 A  
2. 50 mm front to internal location, 125 to 1600 A

1. 50 mm front to internal location, 125 to 1600 A  
2. 50 mm front to internal location, 125 to 1600 A

Rating (kV / Frame size)	Overall dimensions			Switch width			Switch mounting			Dimensions						
	A	B	C	W	H	D	W	H	D	A	F	F <sub>1</sub>	M	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	
125-160	207	217	232	448	215	142	24	148	172	148	148	152	24	148	172	148
200-250	207	217	232	448	215	142	24	148	172	148	148	152	24	148	172	148
300-360	207	217	232	448	215	142	24	148	172	148	148	152	24	148	172	148
400-500	207	217	232	448	215	142	24	148	172	148	148	152	24	148	172	148
630-800	207	217	232	448	215	142	24	148	172	148	148	152	24	148	172	148
1000-1250	207	217	232	448	215	142	24	148	172	148	148	152	24	148	172	148
1600-2000	207	217	232	448	215	142	24	148	172	148	148	152	24	148	172	148
2500-3200	207	217	232	448	215	142	24	148	172	148	148	152	24	148	172	148

SIRCOVER 2000 to 3200 A / B8

Direct front operation



Rating (kV / Frame size)	Overall dimensions			Switch width			Switch mounting		
	A	B	C	W	H	D	W	H	D
2000-2500	207	217	232	448	215	142	24	148	172
3200-4000	207	217	232	448	215	142	24	148	172