



INOSYS LBS DC

86E22160

INOSYS LBS DC ESS

- 160A až 1600 A
- až 2000 VDC
- 2, 3 nebo 4 póly
- -40 °C až +70 °C
- IEC 60947-3, DC-21B & DC-PV2



POPIS PRODUKTU

NOSYS LBS jsou výkonné odpínače pro DC a PV aplikace (160-1600 A, až 2000 VDC)

Řada INOSYS LBS DC ESS představuje manuálně ovládané zátěžové odpínače navržené pro spolehlivé a bezpečné spínání a odpojování nízkonapěťových DC a fotovoltaických (PV) obvodů pod zátěží. Jsou ideální pro zajištění bezpečné izolace v kritických aplikacích a jako první na trhu zvládají napětí až 2000 VDC.

Široký proudový rozsah: 160 A až 1600 A a schopnost spínat až 2000 VDC (standardně 1500 VDC), což umožňuje použití ve vysokonapěťových aplikacích.

Patentovaná technologie zajišťuje 750 VDC na pól, což umožňuje dosáhnout 1500 VDC pouze se 2 póly a minimalizuje výkonové ztráty.

Vysoký výkon v malém provedení pro snadnou integraci.

Viditelné přerušování obvodu, přímá indikace polohy a spínání nezávislé na rychlosti obsluhy zajišťují bezpečný provoz.

Provozní teplota: -40 °C až +70 °C.

Bez snížení výkonu (derating) až do 55 °C.

Mechanická odolnost 8000 spínacích cyklů.

Modulární design pro snadnou konfiguraci (uzemněné i izolované sítě).

Splňuje normy IEC 60947-3 (kategorie DC-21B & DC-PV2), UL98B, CCC.

Typické aplikace:

Fotovoltaické systémy (sdružovací skříně, střídače)

Ochrana bateriových úložišť

Izolace DC průmyslových procesů

Odpínače INOSYS LBS DC ESS jsou robustním a spolehlivým řešením pro bezpečné odpojování DC obvodů. Nabízejí špičkový výkon, vysokou odolnost a flexibilitu pro nejnáročnější DC a PV aplikace až do napětí 2000 VDC.

SPECIFIKACE

Jmenovité izolační napětí

1500 VDC

Jmenovitý proud

1600 A