



MEMBRÁNOVÉ SIRÉNY SAMOSTATNÉ

Série KLH/KDH

710100004

KLH siréna s trychtýřem 12Vss

- Membránová siréna
- 92 dB
- Verze s trychtýřem i bez trychtýře



POPIS PRODUKTU

Tradiční jednoduchá membránová siréna pro vnitřní použití.

SPECIFIKACE

Barva těla	Šedá RAL 7035
Druh montáže	Vertikální
Frekvence max.	50 Hz
Frekvence min.	50 Hz
Hladina zvuku max.	92 dB
Hladina zvuku min.	92 dB
Hmotnost	180 g
Jmenovitý proud max.	0,055 A
Jmenovitý proud min.	0,055 A
Napájecí napětí	12 V
Napájecí napětí DC max.	13,2 V DC
Napájecí napětí DC min.	10,8 V DC
Počet tónů	1 ks
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-25 °C

Průřez vodičů

2,5 mm²

Třída krytí

IP43, NEMA Type 2

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance, the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)																				
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	108
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
50	30	35	40	45	50	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85
100	24	29	34	39	44	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79
200	19	24	29	34	39	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
500	13	18	23	28	33	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

