



## SIGNÁLNÍ SLOUP

MT60

MT60-M12-S-24V DC

MT60 s M12 konektorem, se zvukem, 24 VDC

- Plug & Play sloupek
- Vynikající rozložení světla
- Průhledná čočka
- Čištění i proudem vody (IP66)
- Pevně dané, oddělené barvy



### POPIS PRODUKTU

Základní, cenově výhodný, monolitický signální sloupek MT60 je navržen s ohledem na jednoduchost při zachování estetických požadavků na signální věž. Tento sloupek se dodává předem smontovaný a je okamžitě připraven k použití - stačí vybalit a zapojit. Barevné LED sloupky MT60 jsou při aktivitě jasné a vzájemně zcela rozlišitelné, aby poskytovaly jasnou signalizaci.

### SPECIFIKACE

<b>Barva</b>	Bílá
<b>Barva těla</b>	Bílá
<b>Hladina zvuku max.</b>	75 dB
<b>Nominal current</b>	3 mA
<b>Nominal Supply Voltage</b>	24 V DC
<b>Provozní teplota max.</b>	50 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-25 °C
<b>Průměr</b>	61 mm
<b>Třída krytí</b>	IP66
<b>Třída NS</b>	7
<b>Výška</b>	172 mm

INPUT				
MT2 Male Connector PIN	Terminal block Input	MT60-F100-... MT60-W-...	MT60-M12-24V DC	MT60-M12-S-24V DC
3	0	common	common	common
4	1	green steady	green steady	green steady
1	2	yellow steady	yellow steady	yellow steady
2	3	red steady	red steady	red steady
5	4	red blinking	red blinking	tone pulsing
	6	tone pulsing (optional)	-	-

**MT60 Dimension Drawing**

