



## SNÍMAČE POLOHY P494

Série P494

P494A0021500A00

Sbímač polohy REED M8 + 0,3m

- s konektorem
- s kabelem
- REED nebo NPN/PNP
- Vhodné pro většinu válců




### POPIS PRODUKTU

Senzor je k dispozici s uzavíracím jazýčkovým spínačem nebo PNP výstupem. Je zahnutý dolů do T-drážky válce, takže pro zabudování není nutné odstranit koncovky. Klip pro uchycení kabelu čidla je součástí senzoru. Ten je také zahnutý dolů do T-drážky stejně jako snímač. K dispozici je malý blok který lze namačknout do drážky před snímačem a označit jeho pozici. To může být užitečné pokud z nějakého důvodu je třeba čidla vyměnit. Při požadavku na skryté kabely je k dispozici profilovaná lišta, kterou lze zkrátit na potřebnou délku a naklapnout do T-drážky. Pomocí adaptéru lze senzor také umístit na táhla ISO a válce VDMA. Kabely jsou v provedení PUR, které je odolná vůči řezným kapalinám

### SPECIFIKACE

<b>Doba otevření</b>	0,6 ms
<b>Doba zavření</b>	0,1 ms
<b>Hmotnost</b>	7 kg
<b>Materiál těla</b>	PA
<b>Max. napětí AC</b>	50 V
<b>Max. napětí DC</b>	60 V
<b>Min. napětí AC</b>	5 V
<b>Min. napětí DC</b>	5 V
<b>Provozní teplota max.</b>	70 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-25 °C
<b>Shoda s normami</b>	CE
<b>Spotřeba</b>	5 W
<b>Třída krytí</b>	IP67

**Anslutning:** 3 alternativ



- PUR kabel Ø 3 mm  
2 trådar 0.14 mm<sup>2</sup> - brun = +  
blå = -
- PUR kabel Ø 3 mm med 3-polig kontakt  
3-polig hankontakt, Ø M8 (2 stift anslutna, 1 and 4)
- PUR kabel outlet Ø 3 mm resistent mot skårvåtskor  
3-polig hankontakt, Ø M12 (2 stift anslutna, 1 and 4)