



## PNEUMATICKÉ VÁLCE CCL-IC

Série CCL-IC

CCL-IS\*

Válec, Ø50mm, 160mm,

- ISO 15552
- Ø 25mm až 125mm
- Zdvih až 2800mm
- Snadné čištění



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

Cushioning energy	15 J
Cushioning length	17 mm
Extracting piston force	1237 N
Funkce 1	Dvoučinný
Hmotnost	1,37 kg
Materiál čela	Eloxovaný hliník
Matice pístnice	Nerez ocel
Oil content max	5 mg/m <sup>3</sup>
Ovládání	Pneumatický
Particle size max	50 µm
Pístnice	Nerez ocel
Piston rod thread	M16x1,5
Pracovní tlak max.	10 bar
Pracovní tlak min.	1,5 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/4
Provozní teplota max.	80 °C

Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	50 mm
Retracting piston force	1039 N
Shoda s normami	FDA, NSF
Standardy	ISO 15552
Těsnění pístnice	PTFE
Těsnění pístu	Nitril
Válec	Eloxovaný hliník
Vnitřní píst	Nerez ocel
Zdvih	160 mm

