



LINEÁRNÍ VÁLCE MSC

Série MSC

MSC-R480676867

Válec, Ø 16mm, 40mm, MSC-HG-EE

- Ø8 až 25 mm
- Maximální délka zdvihu 200 mm
- S pneumatickým nebo hydraulickým tlumením
- Variabilní koncový doraz



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Cushioning energy | 0,3 J |
| Cushioning length | 1 mm |
| Druh montáže | Nezávislý |
| Extracting piston force | 253 N |
| Funkce 1 | Dvoučinný |
| Materiál čela | Eloxovaný hliník |
| Materiál těsnění | Polyuretan |
| Oil content max | 1 mg/m ³ |
| Ovládání | Pneumatický |
| Particle size max | 5 µm |
| Pístnice | Nerez ocel |
| Pracovní tlak max. | 10 bar |
| Pracovní tlak min. | 1 bar |
| Připojení pro pilotní vzduch | M5 |
| Provozní teplota max. | 60 °C |
| Provozní teplota min. | 0 °C |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Průměr pístu | 16 mm |
| Retracting piston force | 218 N |
| Válec | Eloxovaný hliník |
| Vnitřní píst | Nerez ocel |
| Zdvih | 40 mm |

