



SILIKONOVÉ PC KLÁVESNICE

KG02005

Silikonová PC klávesnice

- Chemicky odolné
- Vhodné i do lékařského prostředí
- Česká sada znaků
- Jednoduše omyvatelné



POPIS PRODUKTU

Silikonové PC klávesnice jsou určeny do chemicky náročných prostředí.

Všechny typy dosahují krytí IP68.

Některé typy jsou certifikovány normou DIN EN 60601-1:2007.

I přes svou odolnost mají hmatovou zpětnou vazbu podobnou běžným PC klávesnicím.

Na výběr je mnoho typů lišících se v počtu tlačítek, vybavení, barvy.

U většiny silikonových klávesnic je možnost výběru z celé řady znakových sad včetně české.

počet kláves	84 - 107	
technologie spínání	uhlíkové kontakty	
síla sepnutí	1 - 3 N	viz objednávací informace
zdvih	0,3 - 2,2 mm	
životnost	1 000 000 - 3 000 000 dle typu	
krytí	IP68	
vnější materiál	silikon	
ýstup	USB nebo PS/2	
pracovní teplota	-20 °C až 70 °C (s Trackball 0 °C až 70 °C)	
skladovací teplota	-25 °C až 80 °C	
rozměry	285 - 387 x 150 - 165 x 11- 23 mm	

* Certifikace DIN EN 60601-1:2007

(standardem je také německá sada znaků)

;

SPECIFIKACE

Key layout	qwerty
Počet kláves	105
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	0 °C
Rozměry	387 x 150 x 22 mm
Třída krytí	IP68

