



PRŮMYSLOVÉ PC KLÁVESNICE

KS18279

Prumyslová PC klávesnice



- Odolné v náročných podmínkách
- Na výběr mnoho variant
- IP65 + chemicky odolné
- Dlouhá životnost

POPIS PRODUKTU

Průmyslové PC klávesnice jsou určeny do náročných prostředí, kde je třeba zaručit stálá funkčnost v různých provozech. Všechny klávesnice jsou odolné proti vodě, běžným chemikáliím, prachu a mechanickým nečistotám jako jsou kovové třísky ap.

Klávesnice mají zdvih tlačítek pouze 0,3 mm.

K dispozici je "deskop" klávesnice (na stůl) či přístrojová pro zabudování do panelu. Můžete volit z klávesnic s 88, 104 a 105 tlačítky, dále je možnost volby samotné klávesnice, nebo klávesnice združené s ovladačem [touchpad](#) či [trackball](#).

Klávesnice typu deskop (na stůl):

počet kláves	84, 104 a 105
technologie spínání	uhlíkové kontaktny s nízkým zdvihem
síla sepnutí	2,6 N
zdvih	0,3 mm
životnost	3 000 000 sepnutí na tlačítko
krytí	IP65
základní materiál	ABS
výstup	USB nebo PS/2
pracovní teplota	-25 °C až 70 °C (s ovladači 0 °C až 70 °C)
skladovací teplota	-25 °C až 80 °C
rozměry	viz objednávací informace

Klávesnice pro instalaci do panelu:

počet kláves	84, 104 a 105
technologie spínání	uhlíkové kontaktny s nízkým zdvihem
síla sepnutí	2,6 N
zdvih	0,3 mm
životnost	3 000 000 sepnutí na tlačítko

krytí	IP65 (z přední strany)
základní materiál	hliník
výstup	USB nebo PS/2
pracovní teplota	-25 °C až 70 °C (s ovladači 0°C až 70 °C)
skladovací teplota	-25 °C až 80 °C
rozměry	viz objednávací informace

Příslušenství (ovladače):

Touchpad	trackball (38 mm)	trackball (50 mm)
kapacitní	mechanické snímání	
100 - 300 dpi rozlišení	průměr kuličky 25 mm	průměr kuličky 50,8 mm
59 x 42 mm aktivní zona	fenolová pryskyřice	epoxidová pryskyřice

Znaky klávesnic: US

*) antimikrobiální povrch - určeno do lékařského prostředí, laboratoří ap.

(EP) - [Edge protection](#) - Ochrana hran (zkosené hrany)

(standardem je také německá sada znaků)

;

SPECIFIKACE

Barva	Bílá
Key layout	qwerty
Počet kláves	105
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Rozměry	482,6 x 177,8 x 61,3 mm
Třída krytí	IP65
Umístění	Montáž do panelu
Vybavení	Trackball (50 mm)