



PRŮMYSLOVÉ PC KLÁVESNICE

KS18291

Prumyslová PC klávesnice



- Odolné v náročných podmínkách
- Na výběr mnoho variant
- IP65 + chemicky odolné
- Dlouhá životnost

POPIS PRODUKTU

Průmyslové PC klávesnice jsou určeny do náročných prostředí, kde je třeba zaručit stálá funkčnost v různých provozech. Všechny klávesnice jsou odolné proti vodě, běžným chemikáliím, prachu a mechanickým nečistotám jako jsou kovové třísky ap.

Klávesnice mají zdvih tlačítek pouze 0,3 mm.

K dispozici je "deskop" klávesnice (na stůl) či přístrojová pro zabudování do panelu. Můžete volit z klávesnic s 88, 104 a 105 tlačítky, dále je možnost volby samotné klávesnice, nebo klávesnice združené s ovladačem [touchpad](#) či [trackball](#).

Klávesnice typu deskop (na stůl):

| | |
|---------------------|--|
| počet kláves | 84, 104 a 105 |
| technologie spínání | uhlíkové kontaktny s nízkým zdvihem |
| síla sepnutí | 2,6 N |
| zdvih | 0,3 mm |
| životnost | 3 000 000 sepnutí na tlačítko |
| krytí | IP65 |
| základní materiál | ABS |
| výstup | USB nebo PS/2 |
| pracovní teplota | -25 °C až 70 °C (s ovladači 0 °C až 70 °C) |
| skladovací teplota | -25 °C až 80 °C |
| rozměry | viz objednávací informace |

Klávesnice pro instalaci do panelu:

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| počet kláves | 84, 104 a 105 |
| technologie spínání | uhlíkové kontaktny s nízkým zdvihem |
| síla sepnutí | 2,6 N |
| zdvih | 0,3 mm |
| životnost | 3 000 000 sepnutí na tlačítko |

| | |
|--------------------|---|
| krytí | IP65 (z přední strany) |
| základní materiál | hliník |
| výstup | USB nebo PS/2 |
| pracovní teplota | -25 °C až 70 °C (s ovladači 0°C až 70 °C) |
| skladovací teplota | -25 °C až 80 °C |
| rozměry | viz objednávací informace |

Příslušenství (ovladače):

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Touchpad | trackball (38 mm) | trackball (50 mm) |
| kapacitní | mechanické snímání | |
| 100 - 300 dpi rozlišení | průměr kuličky 25 mm | průměr kuličky 50,8 mm |
| 59 x 42 mm aktivní zóna | fenolová pryskyřice | epoxidová pryskyřice |

Znaky klávesnic: US

*) antimikrobiální povrch - určeno do lékařského prostředí, laboratoří ap.

(EP) - [Edge protection](#) - Ochrana hran (zkosené hrany)

(standardem je také německá sada znaků)

;

SPECIFIKACE

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Barva | Bílá |
| Key layout | qwerty |
| Počet kláves | 88 |
| Provozní teplota max. | 70 °C |
| Provozní teplota min. | -25 °C |
| Rozměry | 370 x 180 x 45,8 mm |
| Třída krytí | IP65 |
| Umístění | Montáž do panelu |
| Vybavení | Trackball (38 mm) |