



RELÉ MODUL S NUCENÝM ODRHEM

762089

LRZK 6F-D024-240H-01

- Ovládané napětí 250V
- Ovládací napětí 24 a 110 VDC
- LED indikátor



POPIS PRODUKTU

Německá společnost Luetze Transportation specializující se na výrobu komponent do kolejových vozidel nabízí relé moduly s nuceným odtrhem dle normy EN 50205. Tento produkt nabízí spolehlivou ochranu pro váš elektrický systém a zajišťuje nárazovou odolnost v drsných podmínkách. Navíc s certifikací EN 50205 splňuje vysoké standardy bezpečnosti a kvality.

SPECIFIKACE

Durability (plugging cycles)	10000000
Hmotnost	0,089 kg
Kategorie přepětí	II
Materiál pouzdra	PC-ABS
Montáž	DIN lišta 35 mm
Nominální proud	0,039 A
Rozměry	22,5x79x84 mm
Rozsah vstupního napětí	16,8 - 30 V DC
Shoda s normami	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09
Spínací kapacita AC1	1500 VA
Spínací výkon	50 W
Teplotní rozsah	-40...70 (85 10 min) °C
Třída krytí	IP20

Typ kontaktu 4 NO, 2 NC

Typ připojení Push-in

Vstupní napětí 24 V DC

