



## BEZPEČNOSTNÍ PLC

E-stop + 2x podsvícené tlačítko

SP-X-89-000-43  
Safety Simplifier, 14 I/O, E-Stop, 2x tlačítko

- 14 bezpečnostních vstupů/výstupů (v závislosti na konfiguraci)
- 2 bezpečnostní relé výstupy
- Obousměrná bezdrátová komunikace
- Předem zapojené



### POPIS PRODUKTU

Safety Simplifier je bezpečnostní ovladač, který vám umožňuje snadno vytvářet bezpečnostní systémy pro AGV zařízení a stacionární stroje. Systém je zcela bezdrátový.

Ovladače Safety Simplifier spolu komunikují bezdrátově v síti topologie mesh, která může obsahovat až 16 jednotek na frekvenci. Každá jednotka má vestavěnou funkci opakovače, která umožňuje všem zařízením předávat si navzájem bezpečnostní data. To znamená, že ne všechna zařízení se musí k sobě připojovat přímo. Komunikace mezi zařízeními může probíhat bezdrátově nebo pomocí kabelového připojení.

Online programování a komunikaci lze provádět bezdrátově mezi jedním počítačem a všemi Safety Simplifiers na stejném systému.

### SPECIFIKACE

<b>Hmotnost</b>	0,235 kg
<b>Load Output Max</b>	600 mA
<b>Max load in total</b>	2000 mA
<b>Provozní teplota max.</b>	65 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-20 °C
<b>Recommended fuse</b>	2,5 A
<b>Tolerance napětí</b>	10-30V DC
<b>Třída krytí</b>	IP65

