



SLIMLINE PRO

Nástěnný chladič 350-6200W pro vnitřní použití

852000001

Nástěnný 2000 W chladič KG8520-230V

- Chladicí výkon 350-6200W -> L35L35, 230 V 50 Hz
- Povrchová nebo zapuštěná montáž.
- Dodáváno bez filtru
- IP56
- Standardně elektrický výparník kondenzátu



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Barva těla	Šedá RAL 7035
Chladicí kapacita L35L35	2000 W @ 50 Hz
Chladicí kapacita L35L50	1500 W @ 50 Hz
Hmotnost	46,2 kg
Max. proud	7,4 A
Napětí	230 V
Nastavení rozsahu	+20°C...+50°C (pre set +35°C)
Nerušný průtok vzduchu prostředí/rozvaděč	1200 m ³ /h / 850 m ³ /h
Nominální výkon L35L35	1000 W
Počáteční proud	16 A
Pracovní teplota	+10°C...+50°C
Produktová série	SlimLine Pro
Proud L35L35	4,4 A
Rozměry	1350 x 395 x 210 (55) mm
Shoda s normami	EN/IEC cULus
Systémový průtok vzduchu prostředí/rozvaděč	680 m ³ /h / 500 m ³ /h

Třída krytí pouzdra

IP56

Velikost pojistky

13 A (T)

Výstupní špičkový výkon

1700 W

