



SLIMLINE PRO

Nástěnný chladič 350-6200W pro vnitřní použití

841200001

- Chladicí výkon 350-6200W -> L35L35, 230 V 50 Hz
- Povrchová nebo zapuštěná montáž.
- Dodáváno bez filtru
- IP56
- Standardně elektrický výparník kondenzátu



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Barva těla	Šedá RAL 7035
Chladicí kapacita L35L35	1500W @ 50 Hz
Chladicí kapacita L35L50	1270 W @ 50 Hz
Hmotnost	38,5 kg
Max. proud	4,7 A
Napětí	230 V
Nastavení rozsahu	+20°C...+50°C (pre set +35°C)
Nerušný průtok vzduchu prostředí/rozvaděč	550 m ³ /h / 550 m ³ /h
Nominální výkon L35L35	680 W
Počáteční proud	16 A
Pracovní teplota	+10°C...+60°C
Produktová série	SlimLine Pro
Proud L35L35	3,2 A
Rozměry	950 x 395 x 250 (55+195) mm
Shoda s normami	EN/IEC cULus
Systemový průtok vzduchu prostředí/rozvaděč	300 m ³ /h / 350 m ³ /h

Třída krytí pouzdra	IP56
Velikost pojistky	15 A (T)
Výstupní špičkový výkon	1100 W



Protection



Wall mounted



Recessed



Filterless



Maintenance free

