



## LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA FLS

Série FLS

15070198

FLS350 přisazené svítidlo DIFF-0-M8-55

**SANGEL**<sup>®</sup>  
Systemtechnik



- 7 W - 28 W
- Třída krytí IP67
- Bezpečnostní třída: III
- 24 V DC
- K dispozici v různých rozměrech

### POPIS PRODUKTU

S našimi LED svítidly získáte vynikající osvětlení pracovní plochy. LED osvětlení poskytuje výrazné úspory energie až o 400% ve srovnání s tradičním osvětlením. Kromě zaměření na funkčnost klademe velký důraz na vysokou kvalitu v kombinaci s atraktivním designem. Široký sortiment produktů a služeb se sestává od jednoduchých komponentů přes vysoce kvalitní zařízení až po komplexní sestavy.

### SPECIFIKACE

<b>Barevná teplota</b>	5700 K
<b>Délka</b>	350 mm
<b>Index podání barev</b>	≥80
<b>Materiál průhledu</b>	Matný akryl
<b>Napětí</b>	24 V DC
<b>Provozní teplota max.</b>	45 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-20 °C
<b>Šířka</b>	70 mm
<b>Spotřeba</b>	21 W
<b>Světelný tok</b>	2412 lm
<b>Třída krytí</b>	IP67
<b>Výška</b>	17,5 mm