



LED VESTAVNÁ SVÍTIDLA

Série T250/450

15070265

T450 vestavné svítidlo ESGk-0-3M-55

SANGEL[®]
Systemtechnik



- 14 W - 28 W
- Třída krytí IP67
- Bezpečnostní třída: III
- 24 V DC
- K dispozici v různých rozměrech

POPIS PRODUKTU

Panelová svítidla firmy Sangel jsou velmi tenká a ve stylovém designu. Světlo je velmi nízké - 3 mm a je k dispozici ve dvou různých délkách. Ochranný hliníkový kryt s stupněm krytí IP67 skvěle odolává kapalinám a prachu. Svítidlo je k dispozici s kabelem 3 m, konektorem M8. Průhled lze zvolit buď difuzní PMMA nebo difuzní/čiré bezpečnostní sklo.

SPECIFIKACE

Barevná teplota	5700 K
Délka	444 mm
Index podání barev	≥80
Materiál pouzdra	Hliník
Materiál průhledu	ESG c
Napětí	24 V DC
Napětí	24 V AC
Provozní teplota max.	45 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Šířka	94 mm
Spotřeba	28 W
Světelný tok	3216 lm
Třída krytí	IP67
Výška	20 mm