



## LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA LR40

Série LR40

15070522

LED LR40 190 D-ESGd-O-M12-55

**SANGEL**<sup>®</sup>  
Systemtechnik

- Délka od 190 do 715 mm
- Třída krytí IP67
- M12
- 24 V DC
- Volitelná optika 30° nebo 60°



### POPIS PRODUKTU

Svítlidla LR40 pro povrchovou montáž splňují všechny požadavky klasifikace IP67. Hliníkový kryt zajišťuje potřebnou stabilitu a řízení tepla uvnitř svítidla. S tímto rozptýleným akrylovým nebo bezpečnostním sklem je světelný zdroj vynikající alternativou ke konvenčním světelným zdrojům. Svítidla mají konektor M12 pro napájení. K dispozici jsou různé délky s teplotou barev 4000 K a 5700 K. Montážní konzole svítidla umožňuje, aby se lampa natočila do vhodné polohy. Světla LR40 jsou dostupná s optikou 30° nebo 60°.

### SPECIFIKACE

<b>Barevná teplota</b>	5700 K
<b>Délka</b>	190 mm
<b>Materiál průhledu</b>	ESG d
<b>Napětí</b>	24 V DC
<b>Provozní teplota max.</b>	45 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-20 °C
<b>Spotřeba</b>	5,18 W
<b>Třída krytí</b>	IP67
<b>Výška</b>	42 mm