



LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA FLS

Série FLS

15070174

FLS250 prisazené svítidlo DIFF-0-M8-55

SANGEL[®]
Systemtechnik



- 7 W - 28 W
- Třída krytí IP67
- Bezpečnostní třída: III
- 24 V DC
- K dispozici v různých rozměrech

POPIS PRODUKTU

S našimi LED svítidly získáte vynikající osvětlení pracovní plochy. LED osvětlení poskytuje výrazné úspory energie až o 400% ve srovnání s tradičním osvětlením. Kromě zaměření na funkčnost klademe velký důraz na vysokou kvalitu v kombinaci s atraktivním designem. Široký sortiment produktů a služeb se sestává od jednoduchých komponentů přes vysoce kvalitní zařízení až po komplexní sestavy.

SPECIFIKACE

| | |
|------------------------------|-------------|
| Barevná teplota | 5700 K |
| Délka | 250 mm |
| Index podání barev | ≥80 |
| Materiál průhledu | Matný akryl |
| Napětí | 24 V DC |
| Provozní teplota max. | 45 °C |
| Provozní teplota min. | -20 °C |
| Šířka | 70 mm |
| Spotřeba | 14 W |
| Světelný tok | 1608 lm |
| Třída krytí | IP67 |
| Výška | 17,5 mm |