



## LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA FLS

Série FLS

15070175

FLS250 přisazené svítidlo ESGd-0-M8-55

**SANGEL**<sup>®</sup>  
Systemtechnik



- 7 W - 28 W
- Třída krytí IP67
- Bezpečnostní třída: III
- 24 V DC
- K dispozici v různých rozměrech

### POPIS PRODUKTU

S našimi LED svítidly získáte vynikající osvětlení pracovní plochy. LED osvětlení poskytuje výrazné úspory energie až o 400% ve srovnání s tradičním osvětlením. Kromě zaměření na funkčnost klademe velký důraz na vysokou kvalitu v kombinaci s atraktivním designem. Široký sortiment produktů a služeb se sestává od jednoduchých komponentů přes vysoce kvalitní zařízení až po komplexní sestavy.

### SPECIFIKACE

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Barevná teplota</b>       | 5700 K  |
| <b>Délka</b>                 | 250 mm  |
| <b>Index podání barev</b>    | ≥80     |
| <b>Materiál průhledu</b>     | ESG d   |
| <b>Napětí</b>                | 24 V DC |
| <b>Provozní teplota max.</b> | 45 °C   |
| <b>Provozní teplota min.</b> | -20 °C  |
| <b>Šířka</b>                 | 70 mm   |
| <b>Spotřeba</b>              | 14 W    |
| <b>Světelný tok</b>          | 1608 lm |
| <b>Třída krytí</b>           | IP67    |
| <b>Výška</b>                 | 17,5 mm |