



## LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SL-R

Série SL-RGBW

**SANGEL**<sup>®</sup>  
Systemtechnik

15070714

SL-RGBW 280 povrchové světlo S-PMMAAd-M8D-57

- Studená bílá 5700K + 7 barev RGB
- Třída krytí IP40
- M8, možnost kaskádování
- 24 V DC
- K dispozici v různých rozměrech



### POPIS PRODUKTU

S našimi LED svítidly získáte vynikající osvětlení pracovní plochy. LED osvětlení poskytuje výrazné úspory energie až o 400% ve srovnání s tradičním osvětlením. Kromě zaměření na funkčnost klademe velký důraz na vysokou kvalitu v kombinaci s atraktivním designem. Široký sortiment produktů a služeb se sestává od jednoduchých komponentů přes vysoce kvalitní zařízení až po komplexní sestavy

### SPECIFIKACE

<b>Barevná teplota</b>	5700 K
<b>Délka</b>	280 mm
<b>Materiál průhledu</b>	Matný akryl
<b>Napětí</b>	24 V DC
<b>Provozní teplota max.</b>	45 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-20 °C
<b>Spotřeba</b>	9,4 W
<b>Třída krytí</b>	IP40